

Масло, в состав которого входят селективные минеральные масла, предназначенное для двухтактных бензиновых двигателей, используемых в культивационной технике и возделывании садов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Любые двухтактные двигатели, используемые в жестких условиях эксплуатации

Совместимо с неэтилированным бензином

- Любые двигатели профессиональной культивационной техники и техники для возделывания садов, работающие на очень высоких оборотах и подверженные частым изменениям нагрузки (кусторезы, тримеры, цепные пилы...)
- ELF GARDEN 2 T SYN смешивается с бензином в пропорции от 1,5 до 2,5 % (если производителем не рекомендовано иное, особенно во время обкатки).
- Масло ELF GARDEN 2 T SYN полностью совместимо с неэтилированным бензином и подходит для применения в системах раздельной смазки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FC
- ISO L-EGD
- Level STHIL, ROTAX, HUSQVARNA

ПРЕИМУЩЕСТВА

Окончательное решение проблем сажеобразования

Снижение дымности выхлопа

Специальный цвет

- ELF GARDEN 2 T SYN обладает характеристиками, необходимыми для обеспечения оптимальной мощности двигателя и максимальной безопасности оборудования, даже при эксплуатации в жестких условиях и при высокой температуре.
- Стойкость масляной пленки обеспечивает снижение износа деталей.
- Отличная термостойкость.
- Способность к полному сгоранию, способствующая снижению уровня дымности и образования нагара, предотвращающая закоксовывание компрессионных колец и оплавление свечи.
- Противокоррозионные свойства, обеспечивающие надежную защиту внутренних деталей, даже в том случае, если устройства работают при высоких температурах в течение продолжительного интервала времени.
- Низкая зольность, обеспечивающая чистоту поршня и снижающая вероятность его повреждения при самовозгорании или детонации на высоких оборотах двигателя.
- Синий цвет позволяет определить наличие масла в топливе, снижая таким образом вероятность попадания чистого бензина в двигатель.
- Очень хорошая способность к смешиванию с бензином, в результате которой получается однородная и устойчивая смесь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF GARDEN 2 T SYN	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	76,1
Температура застывания	ASTM D97	°C	-21

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

GARDEN 2 T SYN
Обновление: 10/2008
Sticker reference: MPR 02/05

