

Высококачественное минеральное масло для 2-х тактных бензиновых двигателей, используемых в механизмах для обработки почвы и газонокосилках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все 2-х тактные двигатели, используемые в мотокультиваторах

Совместимо с неэтилированным бензином

- Прекрасно подходит для 2-х тактных двигателей мотокультиваторов и газонокосилок и позволяет им функционировать с оптимальными характеристиками даже при тяжелых и продолжительных условиях эксплуатации при высоких температурах.
- **ELF GARDEN 2T** применяется с неэтилированным бензином и может использоваться в оборудовании с отдельной системой подачи смазки.
- **ELF GARDEN 2 T** смешивается с топливом в концентрации от 2 до 3 % (за исключением других рекомендаций производителей, особенно в период обкатки).

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC

Уровень

«Smoke JASO FB»

- **ELF GARDEN 2T** превосходит требования стандарта API TC.
- Класс вязкости **ELF GARDEN 2 T** обеспечивает образование гомогенной смеси с бензином и оптимальное смазывание узлов двигателей.
- Рецепт масла позволяет снизить дымность выхлопных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенная защита двигателя от износа

Чистота двигателя и выхлопной системы

Снижение дымности

Специальный цвет

- ELF GARDEN 2T обладает необходимыми свойствами для обеспечения оптимальной работы двигателя и надежную защиту оборудования даже при эксплуатации в тяжелых условиях (например: профессиональное оборудование, работающее с максимальной нагрузкой в течение нескольких часов при высоких температурах).
- Отличные смазывающие свойства снижают износ деталей.
- Высокая термостабильность масла гарантирует хорошую работу двигателя при высоких температурах.
- Хорошая способность к полному сгоранию снижает дымность выхлопных газов и образование отложений в выхлопной системе, препятствует отложению сажи на поршневых кольцах и свечах зажигания.
- Высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех частей двигателя.
- Очень хорошая смешиваемость обеспечивает образование гомогенной и стабильной смеси с бензином.
- Низкая зольность позволяет сохранять поршень в чистоте и снизить риск повреждения поршня вследствие самовоспламенения или детонации при высоких оборотах двигателя.
- Красный цвет позволяет идентифицировать смесь, содержащую масло и избежать использования чистого бензина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF GARDEN 2T	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	70,2
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240