

GARDEN 4T 15W-40



Масло, в состав которого входят селективные минеральные масла, предназначенное для четырехтактных бензиновых двигателей, используемых в культивационной и садовой технике.

ПРИМЕНЕНИЕ

Любые четырехтактные двигатели, используемые в культивационной технике и в технике для возделывания садов

- ELF GARDEN 4T предназначен для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, используемых в культивационной и садовой технике, работающих при высоких нагрузках и температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ / CG 4
ACEA A2 / B2

- ELF GARDEN 4T превышает требования, установленные международными стандартами API и ACEA.
- Вязкость масла ELF GARDEN 4T подходит для использования на существующем оборудовании, независимо от того, старое оно или новое.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия чистоты двигателя

Улучшенные противоизносные свойства

- Масло ELF GARDEN 4T обладает всеми характеристиками, необходимыми для того, чтобы обеспечить правильность работы двигателя, его оптимальную мощность и полную безопасность механических деталей оборудования.
- При нагревании очень устойчивая масляная пленка обеспечивает хорошее давление масла в самых жестких условиях эксплуатации.
- Высокая теплоустойчивость, препятствующая лакированию, закоксовке поршневых колец, и сгущению масла.
- Высокая смазывающая способность, снижающая трение и износ в системе цилиндр/поршень.
- Противоржавейные и антикоррозионные свойства, предохраняющие внутренние детали двигателя от неисправностей, возникающих вследствие воздействия влаги.
- Очень высокая детергентная способность, обеспечивающая чистоту горячих внутренних деталей (исключает внутреннее лакирование).
- Улучшенные дисперсионные свойства, предотвращающие образование осадка и нагара в картере.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF GARDEN 4T 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	105
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	138
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

GARDEN 4T 15W-40
Обновление: 10/2008
Sticker reference: MPR 02/05

