

Топливосберегающее моторное масло нового поколения, изготовленное по синтетической технологии специально для мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

Рекомендации

Советы по применению

- MOTO 4 MAXI TECH идеально подходит для 4-тактных двигателей, особенно для моделей с сцеплением, работающим в масляной ванне.
- MOTO 4 MAXI TECH превосходно подходит для тяжелых городских условий, а также для высоких скоростей и длинных дистанций.
- MOTO 4 MAXI TECH совместимо с неэтилированным бензином, полностью подходит для каталитических конвертеров. Помогает снизить потребление топлива и эмиссию вредных веществ. Необходимо соблюдать интервалы замены масла согласно рекомендациям производителей, а также требования по минимальной вязкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO MA (MA2), API SJ,
SAE 10W-30

Синтетическая
технология



- MOTO 4 MAXI TECH изготовлено по самой современной синтетической технологии для обеспечения высокотемпературной и сдвиговой стабильности. Надежной работы на высоких оборотах.
- Специальная формула разработана согласно HMEOS (Концепция высококачественных моторных масел для мотоциклов), которая предполагает:
 - одновременное снижение расхода топлива и эмиссии CO₂
 - Превосходную защиту от износа и высокотемпературных отложений.
 - Стабильность фрикционных свойств в мокром сцеплении.
 - Продолжительное сохранение свойств даже при очень тяжелых условиях эксплуатации.
- Характеристики продукта удовлетворяют требованиям JASO MA (Японская организация автомобильных стандартов) для мокрого сцепления 4-тактных мотоциклов. Высокий коэффициент трения предотвращает пробуксовку сцепления. Также удовлетворяет API SJ (Американский нефтяной институт).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	858
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	62
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	10,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	145
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO 4 MAXI TECH 10W-30

Обновление: 08/2009

Sticker reference:



ПРЕИМУЩЕСТВА

**Меньше топлива –
больше километров**

**Мягкое и быстрое
переключение передач**

- МOTO 4 MAXI TECH обеспечивает экономию топлива до 5% по сравнению с 10W-40. Таким образом, Ваши поездки будут дальше, а эмиссия CO₂ ниже.
- Текучесть и сдвиговая стабильность благоприятно влияют на сцепление. Ваш мотоцикл быстрее откликается на переключение передач.
- Для повышения надежности и упрощения обслуживания МOTO 4 MAXI TECH сохраняет вязкостно-температурные свойства в течение всего межсервисного интервала, предотвращает образование отложений и лака.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO 4 MAXI TECH 10W-30
Обновление: 08/2009
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.