

MOTO 4DX RATIO 20W-50



Высококачественный смазочный материал на основе минерального базового масла селективной очистки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

Рекомендации

Советы по применению

- MOTO 4 DX RATIO идеально подходит для 4-тактных двигателей.
- Рекомендуется для всех стандартных двигателей. Обеспечивает смазывание и защиту при каждодневной эксплуатации в городских и загородных условиях.
- MOTO 4 DX RATIO полностью подходит для каталитических конвертеров. Необходимо соблюдать интервалы замены масла согласно рекомендациям производителей, а также требования по минимальной вязкости. Продукт совместим с неэтилированным топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Качественная минеральная основа

Вязкость 20W-50 (улучшенные противозадирные свойства)

JASO MA 2

API SG

- MOTO 4 DX RATIO разработано на качественной минеральной основе для поддержания чистоты двигателя. Смазывающие характеристики продукта подходят для различных нагрузок.
- Смазочный материал разработан для применения в разнообразных температурных условиях. Вязкость MOTO 4 DX RATIO регулирует обширные температурные перепады и обеспечивает качественное смазывание двигателя.
- Продукт соответствует спецификации JASO MA 2 (Японская организация автомобильных стандартов) для мокрого сцепления 4-тактных мотоциклов. Высокий индекс трения предотвращает пробуксовку сцепления.
- MOTO 4 DX RATIO соответствует уровню API SG (Американский нефтяной институт). Этот уровень требуется мировыми изготовителями мото-техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO 4DX RATIO 20W-50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	883
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	152,81
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	17,12
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	121
Температура застывания	ASTM D97	°C	-21
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO 4DX RATIO 20W-50
Обновление: 06/2007
Sticker reference: MPC/06/07



ПРЕИМУЩЕСТВА

Герметизация поршневого кольца

Однородность масляной плёнки

Низкая стоимость тех. обслуживания

Комплексная защита двигателя

- MOTO 4 DX RATIO обеспечивает герметизацию поршневого кольца и снижает образование осадков: низкая испаряемость, экономия расхода масла, предотвращение потери компрессии, сохранение мощности двигателя.
- MOTO 4 DX RATIO сокращает пенообразование на поверхности деталей двигателя, устраняет проникновение воздуха в смазочный материал, тем самым, предохраняя детали от преждевременного износа.
- Специальные противоизносные присадки MOTO 4 DX RATIO борются с износом подвижных частей. Качественная химическая формула предохраняет смазочный материал от преждевременного старения и подразумевает долгие интервалы замены масла. Гарантирует долгий срок эксплуатации двигателя и низкую стоимость обслуживания.
- HTHS-вязкость MOTO 4 DX RATIO (высокая температура, высокая скорость сдвига) обеспечивает пользователю идеальные вязкостно-температурные характеристики в условиях экстремального давления. Идеально подобранная вязкость гарантирует защиту двигателя благодаря противоизносным присадкам и стабильной толщине масляной плёнки даже при высокой скорости и высокой температуре.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO 4DX RATIO 20W-50
Обновление: 06/2007
Sticker reference: MPC/06/07

