

MOTO ATV 4 POWER



Моторное масло для квадроциклов с добавлением синтетических компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение
Рекомендации

- ATV 4 POWER разработано для 4-тактных двигателей квадроциклов.
- Рецептура ATV 4 POWER позволяет применять его всесезонно, прекрасные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают легкий запуск в холодное время и стойкость к высоким температурным нагрузкам.
- ATV 4 POWER прекрасно совместим с каталитическими конверторами. Соблюдайте интервалы замены масла и требования по вязкости, рекомендованные производителями техники. Масло предназначено при эксплуатации техники на неэтилированном топливе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Содержит
синтетические
компоненты
Класс вязкости
10W-50
JASO MA 2
API SJ

- ATV 4 POWER производится с использованием синтетических базовых масел, что позволяет сохранять двигатель в чистоте. Надежное смазывание при различных нагрузках позволяет сохранять оптимальную мощность двигателя и обеспечивает надежную защиту двигателя и окружающей среды.
- ATV 4 POWER всесезонное масло, широкий диапазон вязкостных характеристик позволяет работать в температурном диапазоне от -25°C (холодный запуск) до +330°C (температура в районе верхнего кольца).
- Инновационная рецептура соответствует требованиям новой спецификации JASO MA 2 (Japanese Automobile Standards Association) для погружных сцеплений 4-тактных мотоциклетных двигателей. Адаптация фрикционных характеристик к требованиям работы сцепления защищает диски от проскальзывания и износа.
- ATV 4 POWER соответствует требованиям API SJ (American Petroleum Institute), уровень, который требуют международные производители мотоциклов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO ATV 4 POWER	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	853
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	113,1
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	16,89
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	163
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	212

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO ATV 4 POWER
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Термическая
стабильность

Стойкость к
окислению

Высокая
смазывающая
способность

Противоизносные
свойства

Комфортное
переключение
передач

Защита
сцеплений от
пробуксовки

- ATV 4 POWER успешно прошел очень сложные тесты на стойкость к окислению. Это высококачественное масло обладает хорошей термостабильностью, обеспечивает надежную защиту при любых температурах.
- Присадки и базовые масла, используемые в ATV 4 POWER препятствуют образованию отложений, обеспечивают гидродинамическое смазывание и оптимальную мощность двигателя.
- Высокотемпературная вязкость HTHS (High Temperature High Shear) ATV 4 POWER обеспечивает надежную защиту при экстремально высоких нагрузках. Высокая вязкость обеспечивает противоизносные свойства масла (толщину пленки). Молекулярная структура масла позволяет выдерживать высокие давления при использовании в трансмиссиях.
- Специальный пакет защитных присадок обеспечивает комфортное переключение передач, снижает шум при переключении и защищает металлические поверхности от контакта.
- Используемое базовое масло обеспечивает формирование масляной плёнки между дисками сцепления препятствуя пробуксовке и износу сцеплений.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO ATV 4 POWER

Обновление:
Sticker reference:

