

MOTO GEAR OIL 80W-90



Смазочный материал, разработанный специально для коробок передач 4-тактных мотоциклов, работающих в режиме сильной нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

- MOTO GEAR OIL 80W-90 особенно рекомендуется для тяжёлых условий эксплуатации. Его формула удовлетворяет требованиям механических коробок передач 4-тактных мотоциклов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Минеральные
компоненты
селективной
очистки

API GL-5

Класс вязкости
80W-90

- MOTO GEAR OIL 80W-90 смазочный материал на основе минеральных компонентов селективной очистки.
- Класс вязкости SAE 80W-90 рекомендован основными производителями мотоциклов.
- MOTO GEAR OIL 80W-90 соответствует самым жестким требованиям международного стандарта API в соответствии с указаниями 4-тактных мотоциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надёжная защита
звёздочек

Стойкость

Антикоррозийные
свойства

Работа при любых

Температурах

Защита прокладок

- Противозадирные и противоизносные свойства обеспечивают надёжную защиту звёздочек, подверженных тяжёлым ударным нагрузкам.
- Высокая стойкость к изменениям обеспечивает устойчивость эксплуатационных показателей.
- Антикоррозийные характеристики для стали и меди.
- Хороший индекс вязкости и низкая температура вспышки обеспечивают эффективное смазывание при любых температурах.
- Хорошая термостойкость.
- Не оказывает разрушительного действия на прокладки.
- Противопенные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO GEAR OIL 80W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	900
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	144
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	15
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO GEAR OIL 80W-90

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.