

SCOOTER 4 STRADA

10W-40



Полусинтетическое масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Скутеры

Рекомендация

- SCOOTER 4 STRADA рекомендуется для 4-тактных скутеров.
- Масло может применяться как при езде в городе (высокие термические нагрузки), так и при загородных путешествиях.
- SCOOTER 4 STRADA совместим с каталитическими конверторами 4-тактных двигателей. Интервал замены масла и класс вязкости должны соответствовать рекомендациям производителя техники. Масло совместимо с неэтилированным топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Полусинтетическое
масло

Вязкость 10W-40

Комфортное
вождение

API SH

- SCOOTER 4 STRADA полусинтетическое масло, которое обеспечивает оптимальное смазывание и чистоту двигателя.
- Всесезонное масло, содержит присадки улучшающие вязкостно-температурные характеристики. Масло обеспечивает надежную защиту узлов при высоких температурах и обладает хорошей текучестью при низких.
- Защитные свойства обеспечиваются присадками, абсорбирующимися на поверхности металла, которые гарантируют комфорт при движении и снижения шумности работы двигателя. Эти присадки предохраняют металлические поверхности от контакта.
- SCOOTER 4 STRADA превосходит требования стандарта API SH (American Petroleum Institute – Американский Нефтяной Институт), который требуют международные производители скутеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Холодный старт

Чистота двигателя
благодаря моющим
присадкам

Снижение
стоимости
обслуживания

- Широкий диапазон рабочих температур от -25°C (холодный запуск) до +330°C (верхнее кольцо) требует масел подходящей вязкости. Присадки SCOOTER 4 STRADA улучшают индекс вязкости: масло имеет достаточную толщину пленки при высоких температурах и остается текучим при низких.
- Моющие присадки SCOOTER 4 STRADA успешно борются с высокотемпературными отложениями.
- Рецепт SCOOTER 4 STRADA снижает скорость старения масла и обеспечивает надежную защиту в течение всего межсервисного интервала. Увеличенный интервал замены снижает затраты на обслуживание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SCOOTER 4 STRADA 10W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	870
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	90,94
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33
Температура вспышки	ASTM D92	°C	212

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SCOOTER 4 STRADA 10W-40

Обновление:
Sticker reference:

