

SPORT 4 CAMPIONE



100% синтетическое масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы
Рекомендация
Указания по
практическому
применению

- SPORT 4 CAMPIONE рекомендуется для всех 4-тактных мотоциклов.
- Масло обладает превосходными характеристиками, требуемыми для спортивных соревнований. Может применяться и в повседневной эксплуатации.
- SPORT 4 CAMPIONE совместимо с каталитическими конверторами 4-тактных двигателей. Интервал замены масла и класс вязкости должны соответствовать рекомендациям производителя техники. Масло совместимо с неэтилированным топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ

100% Синтетическое
масло
Вязкость 10W-60
100% ПАО
Одобрено для гонок
API SJ

- Данный продукт успешно прошел ряд жестких испытаний в соревнованиях.
- Вязкость 10W-60 повышает устойчивость масляной пленки к экстремальным перепадам температуры.
- Соответствует требованиям стандарта API SJ, соответствие данному уровню свойств является требованием международных производителей мототехники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль вязкости в
соответствии с
температурой

Стабильность при
высоких
температурах

- Полностью синтетическая рецептура SPORT 4 CAMPIONE обеспечивает очень высокую окислительную стабильность масла при высоких температурах. Присадки и базовая основа противодействуют образованию отложений и обеспечивают гидродинамический режим смазки. Ваш двигатель остается чистым и работает на полную мощность.
- Присадки, входящие в состав SPORT 4 CAMPIONE повышают индекс вязкости масла и загущают его при высоких температурах, в то же время обеспечивая текучесть при низких. Вязкость HTHS масла обеспечивает идеальную работу масла в условиях очень высоких нагрузок. Такая гибкая вязкость гарантирует защиту двигателя благодаря противоизносным свойствам масла в условиях самых высоких скоростей работы двигателя и нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SPORT 4 CAMPIONE	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	853
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	185
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	24,94
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	167
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	218

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SPORT 4 CAMPIONE

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.