

# RENAULTMATIC D3 SYN



Синтетическое масло для автоматических трансмиссий.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические трансмиссии типа DP0, устанавливаемые на автомобили RENAULT.
- Не использовать ELF RENAULTMATIC D3 SYN для автоматических трансмиссий первых выпусков RENAULT (MB, AD4, AR4, AD8).

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Одобрено к применению:  
RENAULT DP0

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фрикционные свойства, адаптированные для материалов и покрытий на сцеплениях/муфтах, тормозах и блокировке, установленных в трансмиссиях этого типа.
- Высоки индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания. Превосходная термическая и химическая стабильность.
- Хорошая защита от износа и коррозии, низкая склонность к пенообразованию.
- Очень хорошая совместимость с материалами уплотнений сочленений, шарниров, узлов.
- Гарантирует точность и порядок работы автоматических трансмиссий даже при низкоскоростных маневрах и в любых климатических условиях.
- Сохраняет оптимальный уровень физико-химических свойств в течение всего срока службы, рекомендуемого производителем.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF RENAULTMATIC D3 SYN	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		г/см <sup>3</sup>	866
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	36,5
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	7,2

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

ELF RENAULTMATIC D3 SYN  
Обновление:  
Sticker reference:

