

PERFORMANCE GALAXY FE 10W-30



Моторное масло для дизельных двигателей, обладающее топливосберегающими свойствами и производимое по особой синтетической технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Может применяться в самых суровых условиях эксплуатации.
- Особенно подходит для дизельных двигателей последнего поколения, разработанных европейскими производителями.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации
Одобрено
автопроизводителями

- ACEA E4
- MB-Approval 228.5
- MAN M 3277
- RENAULT TRUCKS RLD-2
- VOLVO VDS-3
- IVECO

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный
интервал замены и
снижение расходов на
обслуживание
Экономия топлива
Очень высокий
уровень свойств

- Разработанный совместно с производителями техники, этот смазочный материал позволяет значительно снизить потребление топлива.
- При использовании совместно с маловязким трансмиссионным маслом обеспечивает экономию топлива в среднем около 1л/100 км.
- Особенно рекомендуется MAN (Евро 3) и IVECO для увеличенных интервалов замены (Евро 3/Евро 4).
- Высокий уровень смазывающих, противоизносных и диспергирующих свойств.
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Очень высокий уровень свойств благодаря синтетической основе и высокоэффективному пакету присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PERFORMANCE GALAXY FE 10W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	865
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	89
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	145
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PERFORMANCE GALAXY FE 10W-30

Обновление: 08/2010
Sticker reference: MPR 09/07

