

PERFORMANCE SUPER D

10W, 20W-20, 30, 40, 50



Сезонный смазочный материал для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели с турбонаддувом или без него грузовиков, локомотивов, коммунального транспорта.
- Стационарные дизельные двигатели (производство энергии).
- Пригоден также для коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем в тех случаях, когда производитель требует для этих приложений моторное масло соответствующего класса.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрено производителями

- ACEA: E2
- API: CF / SF
- MERCEDES: MB – Approval 228.0 (все классы)
- MAN: 270 (все классы)
- CATERPILLAR: TO-2 (все классы)
- MIL-L: 2104 E (все классы)
- ZF: TE-ML 02C / 04B (только классы по SAE 30, 40); 03B (только класс по SAE 10W)
- MTU OIL: TYPE 1 (только классы по SAE 30, 40)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сезонные масла.
- Высокий индекс вязкости.
- Высокая стабильность в эксплуатации.
- Высокая моющая способность, обеспечивающая чистоту деталей двигателя.
- Высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование черного шлама и загустение масла.
- Сбалансированный пакет противоизносных и антикоррозионных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.
- Антиокислительная стабильность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PERFORMANCE SUPER D	Единицы измерения	10W	20W-20	30	40	50
Плотность при 15°C	кг/см ³	881	885	890	885	905
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,8	9	11,5	13,2	18,2
Индекс вязкости	-	100	98	99	100	96
Температура застывания	°C	-33	-30	-18	-9	-9
Температура вспышки	°C	200	200	>200	200	200
Щелочное число	мг KOH/г	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PERFORMANCE SUPER D 10W, 20W-20, 30, 40, 50

Обновление: 09/2007

Sticker reference: MPR/09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.