

PERFORMANCE SUPER D 15W-40



Универсальное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели Euro 2 с турбонаддувом.
- Все типы дизельных двигателей прошлых выпусков в тяжелых эксплуатационных условиях.
- Предназначен для расширенных интервалов замены (до 30 000 км включительно, в соответствии с требованиями автопроизводителей).
- Двигатели внедорожного оборудования, для которых требуется масло уровня качества API CG-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Стандарты

Одобрения производителей

- ACEA: E 2
- API: CG-4 / SJ
- MERCEDES: MB –Approval 228.1
- MAN: 271
- VOLVO: VDS
- MACK: EO-L
- MTU: Type 1
- CATERPILLAR: TO-2
- ZF: TE-ML 04C
- MIL-L: 2104 E

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонное масло.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Превосходная стабильность вязкости в эксплуатации.
- Очень высокая моющая способность, предотвращающая образование отложений на деталях шатунно-поршневого и клапанного механизмов, и, как следствие, улучшение противоизносных свойств.
- Высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование черного шлама и загустение масла.
- Защита металлов, присутствующих в двигателе, от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PERFORMANCE SUPER D 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	887
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	131
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PERFORMANCE SUPER D 15W-40

Обновление: 09/2007
Sticker reference: MPR/09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.