

PERFORMANCE TROPHY DX 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все промышленные
транспортные
средства

Все виды
эксплуатации

Контроль над
выбросом
загрязняющих
веществ

- Особенно предназначен для дизельных двигателей нового поколения, оборудованных (или не оборудованных) турбокомпрессорами, промежуточными охладителями или сложными системами впрыска топлива и установленных на грузовиках, автобусах, строительном или сельскохозяйственном оборудовании.
- Большинство требуемых приложений: доставка, частые остановки, на строительных площадках, сельскохозяйственных работах, лесозаготовках и т.п.
- Соответствует требованиям технологий EURO 2 и EURO 3.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Официальное
одобрение ведущих
мировых
автопроизводителей

- ACEA E5/E3
- API CH-4 / SJ
- MERCEDES : MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OL : type 2
- RENAULT TRUCKS(грузовики Рено): RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20071 / 20072
- ZF: TE-ML 04C
- CATERPILLAR: TO-2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эксплуатационные
свойства

- Улучшенные свойства этого продукта подтверждены длительным обслуживанием различных приложений и многокилометровыми пробегами на дорогах.
- Высокая моющая способность, предотвращающая образование отложений на деталях шатунно-поршневого и клапанного механизмов, и, как следствие, усиление противоизносных свойств.
- Высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование черного шлама и загустение масла.
- Соответствует нормам контроля за загрязнением окружающей среды, введенным для современных двигателей EURO 2 и EURO 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PERFORMANCE TROPHY DX 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	883
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	130
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PERFORMANCE TROPHY DX 15W-40

Обновление: 09/2007
Sticker reference: MPR /09/07

