

# PERFORMANCE VICTORY 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все промышленные  
транспортные  
средства

Все типы  
эксплуатации

Контроль над  
выбросом  
загрязняющих  
веществ

- Масло, отвечающее очень строгим техническим ограничениям современных низкоэмиссионных двигателей.
- Соответствует техническим требованиям большинства сложных условий эксплуатации: доставка, коммунальные работы...
- Отвечает требованиям технологий EURO 2, EURO 3 и EURO 4 за исключением двигателей EURO 4: DAF и MAN.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные  
стандарты

Одобрено  
автопроизводителями

- ACEA E5 / E 7
- API CI-4 / SL
- GLOBAL DHD-1
- MERCEDES: MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- CUMMINS: 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078
- VOLVO: VDS-3
- MTU OIL: type 2
- MACK: EO-M+
- RENAULT TRUCKS (грузовики): RLD / RLD-2
- CATERPILLAR: CAT ECF – 1
- ZF: TE-ML 04C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный  
интервал замены  
масла

Единый смазочный  
материал для вашего  
автопарка

Превосходные  
технические  
характеристики

- Очень высокий уровень характеристик гарантирует увеличение интервала его замены.
- Использование одного и того же смазочного материала для всех дизельных двигателей вашего автопарка независимо от страны их производства.
- Превосходная защита от износа и коррозии.
- Препятствует полировке стенок цилиндра.
- Стабильность вязкости в эксплуатации.
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства (масло препятствует образованию продуктов окисления и не допускает их отложения на поверхностях деталей, что ограничивает его гущение).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF PERFORMANCE VICTORY 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	883
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	105
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	14,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	142
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

PERFORMANCE VICTORY 15W-40  
Обновление: 08/2010  
Sticker reference: MPG/07/10



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.