

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1



Синтетическая тормозная жидкость с высокими рабочими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

МОТОЦИКЛЫ

- Жидкость специально разработана для тормозных систем мотоциклов, оснащенных дисковыми тормозами и используемых для соревнований. Данная синтетическая тормозная жидкость смешивается с другими синтетическими тормозными жидкостями, такими как DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, исключая силиконовые жидкости DOT 5 и специальные жидкости LHM.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FMVSS 116 DOT 5.1 (DOT 5 без силикона)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективна при низких температурах окружающей среды

Соответствующая вязкость.

Смазывающие и антикоррозионные свойства.

Стойкость к окислению

Совместимость

- Жидкость имеет малую вязкость при низких температурах, что позволяет тормозной системе эффективно функционировать даже при низких температурах.
- Вязкость обеспечивает устойчивую работу как при нормальных температурах, так и при высоких температурах.
- Тормозная жидкость обладает хорошими смазывающими свойствами, что предотвращает износ тормозной системы.
- Термически стабильна при высоких температурах. Очень хорошая окислительная стойкость. Низкая хемосорбция воды из окружающей среды, которая обеспечивает безопасность.
- Не агрессивна по отношению к конструкционным металлам системы торможения (протестирована на стали, алюминии, чугуне, латуни, меди).
- Отличная совместимость к прокладкам, сальникам, уплотнениям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	1,5
Температура кипения	ASTM D92	°C	260

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

Обновление:
Sticker reference:

