

ELF HTX 115 / XT 3167

Тормозная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками для применения в спортивных мотоциклах.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Превышает требования к температурам кипения сухой и увлажнённой жидкостей стандарта U.S. FMVS №116 DOT 5.1
- Высокий уровень защиты от явления образования паровых пробок.
- Отличные антикоррозийные свойства и совместимость с резиновыми уплотнителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смешивается со всеми жидкостями типа DOT. Не смешивается с жидкостями, содержащими силикон или силикатные эфиры.
- Рекомендуемые прокладки: любые прокладки для классических тормозных систем (необходимо соблюдать ограничения по прокладкам FMVS Nr.116 U.S.).
- Коррозия и совместимость: специфических ограничений нет (превышает требования стандарта DOT4 спецификации №116).
- Безопасность и транспортная информация: классифицирована как неопасная жидкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 115 / XT 3167	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 100°C	мм ² /с	1,5 мин.
Температура самовоспламенения	°C	>300
Температура кипения	°C	260
Вязкость при -40°C	сСт	1500 макс.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF HTX 115 / XT 3167
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.