

ELF HTX 420

Синтетическая полиуретановая смазка класса консистенции 1-2 по NLGI для автоматических трансмиссий. Рабочие температуры от -40°C до + 180°C. Относится к спортивной гамме «LUB HTX».



ПРИМЕНЕНИЕ

- Внутренние или внешние переключатели скоростей.
- Очень высокие температуры и крутящие моменты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к действию высоких температур, что позволяет исключить перегрев.
- Благодаря очень малому значению коэффициента трения сокращает потери на трение в трансмиссии.
- Стойкость к вымыванию.
- Отличная антикоррозионная защита деталей.
- Совместимость с эластомерами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 420	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Цвет			Желто-зеленый
Загуститель			Полиуретан
Тип базового масла			Синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C	ISO 3104	Мм ² /с	70
Пенетрация при 25°C	ISO 2137	0,1 мм	280-310
Температура каплепадения	ISO 2176	°C	285

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF HTX 420
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.