

ELF HTX 825 10W-60

100% синтетическое масло для трансмиссий спортивных мотоциклов



ПРИМЕНЕНИЕ

- **ELF HTX 735** всесезонное масло, специально разработанное для трансмиссий 4-х тактных и, в некоторых случаях, 2-х тактных мотоциклов.
- **ELF HTX 735** разработано для снижения до минимума потерь энергии в трансмиссиях.
- **ELF HTX 735** пришло из огромного списка трансмиссионных масел, используемых некоторыми командами гонок Formula 1.
- **ELF HTX 735** прекрасно подходит для гонок короткой и средней продолжительности:
 - ✓ Кольцевых
 - ✓ Раллийных
- **ELF HTX 735** нельзя использовать в погружных сцеплениях.
- Не существует специальных требований для первого использования **ELF HTX 735**, кроме как слить полностью предыдущее масло.
- Неизвестно о несовместимости продукта с конструкционными материалами трансмиссий.
- **ELF HTX 735** прекрасно работает при температурах окружающей среды выше -10°C.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ТРАНСМИССИИ
Модификатор трения	→	Снижение потерь на трение	→	Снижение потерь энергии до минимума для оптимального функционирования трансмиссии
EP присадка	→	Увеличение стойкости к высоким нагрузкам	→	Оптимальная защита движущихся частей
Антипенная присадка	→	Обеспечивает лучшее смазывание путем снижения пенообразования	→	Сохранение смазывающих свойств при любых условиях эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 735 75W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	875
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	114
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	17,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 735 75W-90
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать **ELF HTX 735** не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.
- **100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ:**
В отличие от многих других масел, присутствующих на рынке и называемых синтетическими, **ELF HTX 735** в самом деле не содержит минеральных базовых масел.
- **МОДИФИКАТОР ТРЕНИЯ:**
Присадка, используемая в масле для снижения коэффициента трения между движущимися деталями, смазываемыми маслом, что улучшает эффективность работы узлов.
- **EP ПРИСАДКА:**
Химическое соединение, используемое для снижения износа деталей, предотвращения их контакта и заедания.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 735 75W-90
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07

