

HTX 755 80W-140

100% синтетическое масло для спортивных мотоциклов



ПРИМЕНЕНИЕ

- **ELF HTX 755** всесезонное масло специально разработанное для трансмиссий 4-х тактных мотоциклов.
- **ELF HTX 755** рекомендуется для использования в дифференциалах, мостах и коробках передач. Масло специально разработано для использования в соревнованиях.
- **ELF HTX 755** прекрасно подходит для гонок средней и долгой продолжительности:
 - ✓ Кольцевых
 - ✓ Раллийных
 - ✓ На длинные расстояния

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ТРАНСМИССИИ
Высокая вязкость	→	Очень высокая стойкость к нагрузкам	→	Увеличение надежности
100% синтетическое масло	→	Отличная термическая стабильность	→	Постоянные эксплуатационные характеристики при интенсивном использовании при высокой температуре
Специальная рецептура	→	Нет опасности разрушения эластомеров даже при высоких температурах	→	Абсолютная защита пар трения
Модификатор трения	→	Снижение потерь на трение	→	Снижение потерь энергии до минимума для оптимального функционирования трансмиссии
EP присадка	→	Увеличение стойкости к высоким нагрузкам	→	Оптимальная защита движущихся частей
Антикоррозионная присадка	→	Останавливает образование очагов коррозии	→	Сохраняет поверхность компонентов неповрежденными
Антипенная присадка	→	Обеспечивает лучшее смазывание путем снижения пенообразования	→	Сохранение смазывающих свойств при любых условиях эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 755 80W-140	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	870
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	197
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	24,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	150
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 755 80W-140
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ELF HTX 755** нельзя использовать в погружных сцеплениях.
- Не существует специальных требований для первого использования **ELF HTX 755**, кроме как слить полностью предыдущее масло.
- Не известно о несовместимости продукта с конструкционными материалами трансмиссий.
- **ELF HTX 755** прекрасно работает при температурах окружающей среды выше -10°C и особенно рекомендуется для высоких температур окружающей среды.
- Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать **ELF HTX 755** не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 755 80W-140
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07

