

ELF HTX 909 SAE 50

Синтетическое масло для 2- тактных двигателей спортивных мотоциклов



ПРИМЕНЕНИЕ

- **ELF HTX 909** специально разработанное масло для спортивных 2-тактных двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.
- Благодаря высокой концентрации отборного касторового масла, ELF HTX 909 обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания.
- **ELF HTX 909** применяется в следующих агрегатах:
 - ✓ 2-тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 25 000 оборотов/мин)
- **ELF HTX 909** соответствует требованиям большинства команд классов 250см³ и 125см³ Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.
- **ELF HTX 909** прекрасно подходит для спортивных соревнований на:
 - ✓ Мотоциклах
 - ✓ Картах
 - ✓ Суперкартах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Высокая концентрация касторового масла- основной компонент	→	Отличное смазывание движущихся частей двигателя	→	Превосходная защита от заедания
Очень высокая защита двигателя при меньшей концентрации масла	→	Уменьшение концентрации масла на 1% эквивалентно увеличению концентрации топлива на 1%	→	Значительное увеличение мощности
Специальная рецептура	→	Упрощение настроек Прекрасная смешиваемость с топливом	→	Очень хорошая работа поршней при любых режимах
Противоизносные присадки	→	Адсорбция на поверхности механических движущихся частей	→	Лучшая защита двигателя для безупречной работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 909 SAE 50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	950
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	164
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	17,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	120
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	270

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 909 SAE 50
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ELF HTX 909** прекрасно работает до 25 000 оборотов/мин.
- Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать **ELF HTX 909** с другими маслами.
- **ELF HTX 909** не рекомендуется использовать в спортивных катерах.
- Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла.
- Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать ELF HTX 909 не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 909 SAE 50
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.