

ELF HTX 976 SAE 50

100% синтетическое масло для 2- тактных двигателей спортивных мотоциклов



ПРИМЕНЕНИЕ

- “Возможно лучшее масло в мире для высокооборотистых 2-х тактных двигателей”.
- **ELF HTX 976** специально разработанное масло для спортивных 2-х тактных двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.
- **ELF HTX 976** обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания и детонации.
- **ELF HTX 976** применяется в следующих агрегатах:
2-х тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 18,000 об/мин).
- **ELF HTX 976** соответствует требованиям большинства команд классов 250см³ и 125см³ Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.
- **ELF HTX 976** прекрасно подходит для спортивных соревнований на:
 - ✓ Мотоциклах
 - ✓ Картах
 - ✓ Суперкартах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
100% синтетическое масло	→	Отличное сгорание: снижение образования отложений	→	Превосходная работа поршней Нет потерь мощности двигателя
Специальные полимеры с низкой зольностью	→	Сохранение в чистоте камеры сгорания	→	Снижение риска детонации
Специальные деэмульгаторы	→	Отличные деэмульгирующие свойства	→	Отличная работа карбюратора даже при езде в дождь
Превосходная стабильность при высоких температурах	→	Поддержание двигателя в чистоте	→	Обеспечивает максимальную защиту при высоких и очень высоких скоростях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF HTX 976 SAE 50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	83,9
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 976 SAE 50
Обновление:
Sticker reference:



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ELF HTX 976** прекрасно работает до 18,000 об/мин.
- Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать **ELF HTX 976** с другими маслами.
- **ELF HTX 976** может использоваться в спортивных катерах при соблюдении требований производителя.
- Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла.
- Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать **ELF HTX 976** не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

HTX 976 SAE 50
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.