

AGRITEC ZS FE 10W-30



Моторное масло, разработанное с применением технологии **LOW SAPS** специально для сельскохозяйственной техники, оборудованной и не оборудованной сажевым фильтром.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все двигатели,
выполняющие
нормы TIER 1, 2, 3 и
4

- Предназначено для всесезонного применения в двигателях тракторов, харвестеров и другой техники.
- Рекомендуется для высоконагруженных двигателей техники, работающей в сложных условиях.
- Особенно рекомендуется для современных двигателей, выполняющих требования EURO Phase IIIb или US EPA TIER 4.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КЛАССИФИКАЦИИ

- ACEA: E9 / E7 (E5)
- API: CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

ОДОБРЕНИЯ

- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.31
- DEUTZ: DQC III-LA-10
- CUMMINS CES 20081

ВЫПОЛНЯЕТ
ТРЕБОВАНИЯ

- CATERPILLAR: ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
- JOHN DEERE: JDQ 78X

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ТРАКТОРОВ

CASE, NEW-HOLLAND, CLAAS, VALTRA, SAME, FENDT, MASSEY-FERGUSON, MC CORMICK...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полная защита
Совместимость с
системами
доочистки
Экономия топлива
Во двигателях

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Формула LOW SAPS обеспечивает совместимость со всеми системами доочистки и в частности, сажевым фильтром.
- Экономия топлива
- Подходит как для современных двигателей, так и для двигателей предыдущих поколений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Единицы измерения	10W-30
Вязкость при 40°C	мм ² /с	80
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11.9
Зольность	-	0.9
Щелочное число	мг KOH/г	9.6

*Приведены усредненные характеристики

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

AGRITEC ZS FE 10W-30
Обновление: 04/2012
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.