

TRACTELF BLS 90



Смазочный материал для самоблокирующихся дифференциалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мосты,
оборудованные
дифференциалами
ограниченного
трения

- Мосты, оборудованные самоблокирующимися дифференциалами для сельскохозяйственной, коммунальной, карьерной техники, а также полноприводных легковых автомобилей.
- Может применяться в мостах, не оборудованных дифференциалом ограниченного трения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5-LS
- MIL.L. 2105D
- Одобрено:
 - ZF TE ML 05C, 12C, 21C
- Соответствует спецификациям следующих изготовителей:
 - CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR...
 - LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB...
 - Легковые автомобили с полным приводом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRACTELF BLS 90	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	мм ² /с	164
Вязкость при 100°C	мм ² /с	16,0
Содержание фосфора	ppm	2350
Индекс вязкости	-	102
Температура застывания	°C	-30

*Приведены усредненные характеристики для ознакомления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантирует высокую чистоту фрикционов
- Снижает шум и вибрацию при интенсивной эксплуатации
- Обеспечивает максимальную защиту высоконагруженных зубчатых передач благодаря наличию специальных EP присадок
- Превосходная совместимость с материалами фрикционов
- Совместимость с уплотнениями.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRACTELF BLS 90
Обновление: 01/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.