

*



100% синтетическое особо высококачественное моторное масло. Предназначено для легковых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели самых последних конструкций

- Рекомендуется для всех легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям, особенно последних модификаций.

Наиболее сложные режимы эксплуатации

- Для самых нагруженных режимов работы двигателя, особенно городского или «стоп-старт» и скоростного (магистрального).

«Энергичная» езда, всесезонное

- Для всех типов вождения, особенно «энергичных» и высокоскоростных режимов.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные стандарты

ACEA : A3/B4
API: SN/CF

Одобрения автопроизводителей

VOLKSVAGEN VW 502.00 / 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
RENAULT RN0700/RN0710
BMW BMW-LL01 (BMW, Mini...)
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.5 (обратная совместимость MB 229.3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от износа

- Превосходная защита двигателя, гарантирующая продление его срока службы.

Стойкость к окислению

- Хорошая стойкость к окислению, что предотвращает преждевременное разрушение. Предусмотрено для очень длинных интервалов замены масла.

Чистота двигателя

- Способствует сохранению характеристик и увеличению мощности двигателя.

Применим для высоких и низких температур

- Облегчает запуск при очень низких температурах и обеспечивает защиту двигателя даже при очень высоких температурах.

	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76,41
Вязкость при 100°C	ASTM 445	mm ² /s	13,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	183
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	231

Указанные значения являются усредненными и приведены для сравнения