



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 5W-30



Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии ELF и предназначенное для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

**Все бензиновые
и дизельные двигатели
самых последних
конструкций**

**Наиболее сложные
режимы эксплуатации**

**«Энергичное»
вождение в любое
время года**

- Рекомендуется для всех типов современных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков (мультиклапанных, турбированных, оснащенных каталитическим конвертором или без него).
- Подходит для всех типов эксплуатации (городская, загородная езда, трасса), в том числе в сложных условиях.
- Для всех стилей вождения, особенно для спортивной и высокоскоростной езды.

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

**Международные
классификации**

ACEA : A3/B4
API : SL/CF

**Одобрения
автопроизводителей**

VOLKSVAGEN VW 502.00 / 505.00
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.5

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Увеличенный интервал
замены**

- Соответствует наиболее строгим требованиям производителей в отношении масел с увеличенным интервалом замены благодаря высокой окислительной стабильности.

**Превосходная защита
от износа**

- Обеспечивает прекрасную защиту всех деталей двигателя от износа благодаря эффективному пакету современных присадок.

**Максимальная чистота
двигателя**

- Обеспечивает максимальную чистоту двигателя.





A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 5W-30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	851
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	67,5
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	10

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

