



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 5W-40



Особовысококачественный смазочный материал, произведенный с применением синтетической технологии ELF. Предназначен для смазки легковых бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Самые современные двигатели

- Рекомендуется для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей.
- Подходит для всех типов езды - как в режиме города, так и в спортивном стиле. Обеспечивает оптимальную защиту двигателя во всех режимах езды.
- Отвечает требованиям производителей двигателей по части продленным интервалам замены

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные классификации

ACEA : A3/B4
API : SN/CF

Одобрения автопроизводителей

VOLKSWAGEN (уровень свойств) VW 502.00/505.00
PORSCHE A40
BMW -LL-01
MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.5 (совместим с 229.3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальные свойства

- Превосходная защита двигателя
- Максимальная чистота деталей
- Высочайшая термоокислительная стабильность
- Мгновенная смазка уязвимых деталей в момент запуска, продление срока службы двигателя.
- Отвечает требованиям производителей двигателей по части касающейся продленных интервалов замены

Чистота и защита двигателя

Продленный срок службы двигателя

Продленные интервалы замены

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	90
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 42
Щелочное число	ASTM D2896	Мг KOH/г	10
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

