



A brand of **TOTAL**

SPORTI TXI 20W-50



Современное всесезонное масло для двигателей последнего поколения, усиленное тщательно подобранным комплектом присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

**Бензиновые
и дизельные двигатели**

- Особенно рекомендуется для всех бензиновых двигателей, с турбонаддувом или без него, современных легковых автомобилей и легких автофургонов.

- Любые виды вождения по городу или автотрассе независимо от сезона.

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

**Международные
классификации**

ACEA : A3/B3
API : SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Моющая способность

**Термическая
стабильность**

**Противоизносные
свойства**

Любые температуры

- Хорошие моющая и диспергирующая способность для поддержания чистоты частей двигателя и, особенно, для предотвращения слипания продуктов окисления, образования черного шлама и осаждения отложений на поверхности деталей.

- Хорошие термическая стабильность и устойчивость к окислению, гарантирующие защиту масла от разложения и способствующие сохранению его свойств при высоких температурах.

- Хорошая защита двигателя от износа, особенно в системе газораспределения.

- Защита от коррозии, устойчивость к пенообразованию

- Стабильность к сдвигу, или способность масла сохранять постоянную величину вязкости под воздействием высокой деформации сдвига при эксплуатации.

Гарантия хорошего смазывания в условиях как низких, так и высоких температур.

- Эффективно для двигателей, работающих на этилированном топливе, и совершенно безвредно для каталитических конверторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	884
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	152
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	16,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	136
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

SPORTI TXI 20W-50
Обновление: 08/2011
Sticker reference : MPG/04/04

