

MOTO OCTANE BOOSTER



Присадка к топливу

Присадка к бензину, предназначенная для улучшения свойств сгорания. Особенно рекомендуется для очищенного неэтилированного бензина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мототехника

Рекомендуемая дозировка

- Присадка Elf Moto Octane Booster специально разработана для двигателей, работающих на неэтилированном бензине.
- Этот продукт на основе растворителя должен храниться при температуре окружающей среды отдельно от пищевых продуктов; при использовании важно не допускать накопления статического электричества.
- Оптимальная дозировка: 50 мл продукта на 10 литров топлива.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подтвержденные свойства

- Дорожные испытания подтвердили свойства присадок при езде с высокой скоростью и оптимальный режим работы двигателя при их использовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличение октанового числа

Снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферу

Оптимальная работа

- Elf Moto Octane Booster способствует увеличению исследовательского и моторного октановых чисел бензина (около 0,9 RON и 0,6 MON для рекомендуемой средней дозы).
- Способствует уменьшению выброса загрязняющих веществ в атмосферу, особенно угарного газа, несгоревших углеводородов и оксидов азота.
- Поддерживает чистоту камеры сгорания и ограничивает детонацию (стук) двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO OCTANE BOOSTER	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	800 - 850
Вязкость при 20°C	ASTM D445	мм ² /с	15
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	62

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO OCTANE BOOSTER

Обновление:
Sticker reference:

