



Многоцелевая смазка на основе литиево-кальциевого загустителя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Многоцелевая смазка

- Многоцелевая смазка общего назначения без ограничения нагрузки при использовании в нормальных условиях.
- Рекомендуется для транспортных средств, сельскохозяйственного и промышленного оборудования в условиях наличия или отсутствия воды и пыли.
- Для всех типов вращательных механизмов, шарнирных и карданных соединений в условиях обычных температур и нагрузок.
- Вполне пригодна для применения в легковом автотранспорте, микроавтобусах, пикапах.
- Следите за тем, чтобы при использовании в смазку не попадала пыль или другие загрязняющие вещества. Подавать к местам смазывания предпочтительнее с помощью лубрикаторов или пневматического насоса.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Международные спецификации

- ISO 6743-9: L-XBCEA 2
- DIN 51502: K2K-25

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Смешиваемость Прокачиваемость Отсутствие вредных компонентов

- Смешивается с большинством смазок с загустителями обычного типа.
- Отличная механическая стабильность, препятствующая выдавливанию и утечке смазки во время эксплуатации.
- Превосходная прокачиваемость, гарантирующая сохранение свойств смазки при низкой температуре и ее однородность.
- Очень хорошая стойкость к действию воды.
- Не содержит свинец и другие тяжелые металлы, вредные для здоровья человека и для окружающей среды.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

MULTI	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Загуститель	-	-	литий-кальций
Класс консистенции NLGI	ASTM D 217/DIN	-	2
Температура каплепадения	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>185
Цвет	визуально	-	желтый
Текстура	визуально	-	гладкая
Рабочие температуры	-	°C	от -25 до +120

\*приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

MULTI  
Обновление: 11/2007  
Sticker reference: MGP/03/04

