

# TRANSELF BM 75W-90



Полностью синтетический смазочный материал для сильно нагруженных коробок передач и мостов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Коробки передач и мосты легковых автомобилей и грузовиков

- Коробки передач в тех случаях, когда производитель требует применения синтетического масла, соответствующего стандарту API GL-5 и классу по SAE 75W-90.
- Для дифференциалов мостов легковых автомобилей и грузовиков.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL- 5

Одобрено ведущими автопроизводителями



- Удовлетворяет требованиям международного стандарта API.
- Одобрения производителей:  
MERCEDES: MS-Approval 235.8  
MAN: 342 type S (бывший MAN 342 type SL+)  
ZF: TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B
- Удовлетворяет требованиям:  
SCANIA STO 1:0

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительно увеличенный интервал замены

Экономия топлива

- Противозадирные и противоизносные свойства, обеспечивающие работу коробок передач в наиболее сложных условиях.
- Высокая стойкость к химическому разложению и устойчивость вязкости против сдвига гарантирует стабильность характеристик после продолжительного использования при высокой температуре.
- Очень высокий индекс вязкости и низкая температура застывания, гарантирующие отличное смазывание при всех температурах.
- Нейтрально по отношению к уплотнителям даже при высоких температурах.
- Очень высокая противопенная активность, гарантирующая прочность смазывающей пленки даже при высоких скоростях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF BM 75W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	867
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	115
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	16,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

ELF TRANSELF BM 75W-90

Обновление:  
Sticker reference:

