

# TRANSELF LD 75W-80



Полусинтетический смазочный материал для механических коробок передач. Содержит присадки EP.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Механические коробки передач автофургонов и грузовиков

- Рекомендуется для всех механических коробок передач грузовиков и легких автофургонов, работающих в наиболее сложных условиях.
- Особенно предназначен для коробок передач ZF и EATON, для которых интервал замены масла может достигать 300 000 км.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4

Одобрено к применению ведущими производителями

- Удовлетворяет требованиям международного стандарта API.
- Одобрено к применению производителями:
  - EATON "Long Drain"
  - MAN 341 type Z-3 (ex MAN 341 type TL)
  - ZF TE-ML 02D
- Удовлетворяет требованиям грузовиков RENAULT для любых механических коробок, где это способствует расширенным интервалам замены масла.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективный смазочный материал

Обеспечивает защиту трансмиссий

Значительно расширенный интервал замены

Экономия топлива

- Высокий индекс вязкости.
- Превосходная защита от износа и задира.
- Высокая устойчивость к пенообразованию. Защита от ржавления и коррозии.
- Прекрасная стойкость к окислению.
- Превосходная устойчивость вязкости против сдвига.
- Комфорт во время вождения.
- Стабильность в эксплуатации.
- Совместимо с основными типами синхронизаторов.
- Расширенный интервал замены.
- Легкий пуск при низких температурах.
- Экономия топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF LD 75W-80	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	883
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	64
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	9,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	124
Температура застывания	ASTM D97	°C	-41

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSELF LD 75W-80  
Обновление: 11/2006  
Sticker reference: MPR 11/06



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.