

TRANSELF TYPE B

85W-140



Трансмиссионное масло, предназначенное для использования в мостах. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мосты легковых автомобилей и грузовиков

- Масла адаптированы для механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного оборудования и погрузчиков:
 - ведущих мостов с гипоидной главной передачей;
 - рулевого управления с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Одобрения ведущих производителей

- Удовлетворяют самым строгим требованиям международного стандарта API.
- Удовлетворяют требованиям следующих автопроизводителей:
 - DAF
 - IVECO
 - RENAULT TRUCKS
 - VOLVO

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукты по конкурентной цене

- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма в условиях тяжелых нагрузок и повторяющихся ударных нагрузок.
- Высокая стойкость к деградации гарантирует стабильность характеристик.
- Защита стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной среде.
- Низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах.
- Хорошая термическая стабильность.
- Совместимо с уплотнителями.
- Противопенная стабильность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF TYPE B 85W-140	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	910
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	345
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	92
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSELF TYPE B 85W-140
Обновление: 07/2005
Sticker reference: MPR 07/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.