

TRANSELF TYPE B FE 80W-90



Смазочный материал для коробок передач и мостов. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические коробки передач и мосты легковых автомобилей, грузовиков, строительного и сельскохозяйственного машинного оборудования

- Адаптировано к наиболее тяжелым режимам работы механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также строительного и подъемно-транспортного оборудования:
 - механических коробок передач,
 - ведущих мостов с гипоидной главной передачей,
 - рулевого управления с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Соответствует требованиям ведущих производителей

- Удовлетворяют строжайшим требованиям международных стандартов API
- Одобрены к применению производителями :
 - MAN 342 type M-1 (ex /бывш.MAN 342 type N)
- Удовлетворяют требованиям следующих производителей:
 - VOLVO
 - IVECO
 - RENAULT TRUCKS
 - DAF
 - ZF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт по конкурентной цене



- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма при тяжелых нагрузках и повторяющихся ударных нагрузках.
- Высокая стойкость к разложению – гарантия стабильных характеристик.
- Защита меди и стали от коррозии даже во влажной среде.
- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания, гарантирующие эффективное смазывание независимо от температуры.
- Хорошая термическая стойкость.
- Совместимо с уплотнителями.
- Противопенная стабильность.
- **Экономия топлива:** особенно пригодны для автохозяйств, стремящихся снизить затраты на топливо без изменения организации технического обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF TYPE B FE 80W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	882
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	123
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	112
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSELF TYPE B FE 80W-90
Обновление: 03/2008
Sticker reference: MPR /11 /06



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.