

# TRANSELF TYPE B FE 85W-140



Смазочный материал для коробок передач и мостов. Содержит присадки EP.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Механические  
коробки передач и  
мосты

- Адаптировано к самым тяжелым режимам работы механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также строительного и подъемно-транспортного оборудования:
  - механических коробок передач,
  - ведущих мостов с гипоидной главной передачей,
  - рулевого управления с усилителем.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Соответствует  
требованиям  
ведущих  
производителей

- Удовлетворяют строжайшим требованиям международных стандартов API.
- Удовлетворяют требованиям следующих производителей:
  - VOLVO
  - IVECO
  - RENAULT TRUCKS
  - DAF
  - ZF

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт по  
конкурентной цене



- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма при тяжелых нагрузках и повторяющихся ударных нагрузках.
- Высокая стойкость к разложению – гарантия стабильных характеристик.
- Защита меди и стали от коррозии даже во влажной среде.
- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания, гарантирующие эффективное смазывание независимо от температуры.
- Хорошая термическая стойкость.
- Совместимо с уплотнителями.
- Противопенная стабильность.
- **Экономия топлива:** особенно пригодно для автохозяйств, стремящихся снизить затраты на топливо без изменения организации технического обслуживания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF TYPE B FE 85W-140	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	895
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	298
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	25,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	109
Температура застывания	ASTM D97	°C	-24

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSELF TYPE B FE 85W-140  
Обновление: 08/2010  
Sticker reference: MPG/07/10

