

TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-140



Смазочный материал для тяжело нагруженных коробок передач и мостов. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические
коробки передач и
мосты
PL/VL
TP/AGRI

- Широкий диапазон механических коробок передач и дифференциалов в легких автофургонах, грузовиках, сельскохозяйственной и строительной технике, работающих в наиболее тяжелом режиме.
- Специально адаптирован для задних мостов, где рабочие температуры являются высокими и для которых пользователь также стремится расширить интервалы замены масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Одобрено MAN, ZF



- Соответствует требованиям международного стандарта API.
- Одобрения производителей:
SCANIA STO 1:0
ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A
- Удовлетворяет требованиям следующих производителей:
DAF
EATON
IVECO
VOLVO
RENAULT TRUCKS

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рационализация

Увеличенный
интервал замены

Экономия топлива

- Многофункциональное использование в большинстве мостов и коробок передач.
- Стабильная величина коэффициента трения, обеспечивающая хорошую синхронизацию, гарантирует быстрое и точное переключение передач во всех ситуациях.
- Превосходные противоизносные и противозадирные свойства.
- Очень высокая термическая стабильность, гарантирующая устойчивость продукта даже в условиях больших нагрузок и высокой температуры.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.
- Совместимость с уплотнителями.
- Очень хорошая фильтруемость и текучесть при низких температурах, что позволяет применять продукт для смазки трансмиссий, оборудованных масляным фильтром (коробки передач и мосты).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-140	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	887
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	252
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	126
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-140

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.