



EXTENSIA FP 10W-40

Specified by Renault Trucks

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:	E4/E6/E7
Спецификации производителей:	RENAULT TRUCKS : RLD-2 MB-Approval 228.51/228.5 MAN : M 3477/M3277-CRT VOLVO : VDS-3
Соответствует требованиям:	DAF (EBPO 4 И 5)

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- ◆ Класс вязкости 10W-40 снижает потери на трение, особенно при холодном пуске двигателя.
- ◆ Высокий уровень антикоррозионных и антиокислительных свойств.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

- ◆ Совместимость с системами очистки выхлопных газов EBPO 4.
- ◆ Продукт последнего поколения на основе синтетических базовых масел и с пониженной зольностью обеспечивает:
 - Уникальную термическую стабильность
 - Высокий уровень моющих и противоизносных свойств
 - Превосходную чистоту поршня
- ◆ Быстрое и эффективное смазывания деталей двигателя при суровых условиях эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,857
Кинематическая вязкость при 40° C, мм ² /с (сSt)	94
Кинематическая вязкость при 100° C, мм ² /с (сSt)	14,3
Температура вспышки °C	>200
Температура замерзания °C	-27
Щелочное число	9,7

Приведены средние значения для информации