



MAXIMA RLD 15W-40

Specified by Renault Trucks

СПЕЦИФИКАЦИИ

Моторное масло с очень высоким уровнем свойств для дизельных двигателей. Референс RENAULT TRUCKS: RLD (Renault Long Drain).

Международные спецификации:	E5/E7 API CI-4
Спецификации производителей:	RENAULT TRUCKS RLD, RLD2 VOLVO VDS-3 MAN M3275 MB 228.3 MACK EO-M PLUS CUMMINS CES 20076/77/78 MTU OIL type 2 GLOBAL DHD-1
Соответствует требованиям:	IVECO, DAF, SCANIA: ACEA E5

ПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ

- ◆ Увеличенные интервалы замены.

ПРОСТОТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

- ◆ Подходит для двигателей ЕВРО 2 и ЕВРО 3: грузовики и автобусы, а также внедорожная техника.
- ◆ Соответствует требованиям производителей двигателей предыдущих моделей.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ

- ◆ Стабильность вязкостно-температурных характеристик.
- ◆ Синтетическая основа и пакет высокотехнологичных присадок позволяет:
 - обеспечивать чистоту поршня и поршневых колец благодаря высокому уровню моющих свойств, температурной и окислительной стойкости.
 - эффективно защищать цилиндры от полировки
 - противостоять повышению вязкости масла вследствие попадания в него сажи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,883
Кинематическая вязкость при 40° C, мм ² /с (сSt)	105
Кинематическая вязкость при 100° C, мм ² /с (сSt)	14,2
Динамическая вязкость при - 30 °C, мПа/с (сРо)	6300
Температура вспышки °C	235
Температура замерзания °C	-30
Щелочное число	10

Приведены средние значения для информации