



MAXTERIA 5W-40

Specified by Renault Trucks

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:	A3/B3/B4/E3/E5/E7 API CH-4/CF-4/SJ
Спецификации производителей:	RENAULT TRUCKS RD/RLD VOLVO VDS-2 MAN 3275 MB 228.3, 229.1 VW 505.00
Соответствует требованиям:	DAF, IVECO, SCANIA, ACEA E5, E7

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

- ◆ Моторное масло применимо как в тяжелой дизельной технике, так и в легковых автомобилях.
- ◆ Используется во всех автомобилях со спецификацией ACEA A3: бензиновые двигатели; B3: дизельные двигатели (турбированные и нет), B4: дизельные двигатели с прямым впрыском.
- ◆ Соответствует высшему уровню спецификации ACEA для дизельных двигателей: ACEA E3 / E5 / E7
- ◆ Допускает самые длинные интервалы замены

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ

- ◆ Превосходная смазка узлов трения двигателя в самых тяжелых условиях благодаря очень высокому индексу вязкости и используемому синтетическому базовому маслу.
- ◆ Высокая термическая стабильность
- ◆ Превосходная чистота двигателя благодаря высоким диспергирующим и детергентным свойствам масла в течение всего срока службы.
- ◆ Благодаря противоизносным свойствам повышает долговечность и надежность двигателя.
- ◆ Очень хорошие антиокислительные свойства благодаря хорошему резерву щелочности.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ХОЛОДНЫЙ ПУСК

- ◆ Отличная текучесть при низких температурах делает холодный пуск легче.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,872
Кинематическая вязкость при 40° C, мм ² /с (cSt)	94,4
Кинематическая вязкость при 100° C, мм ² /с (cSt)	14,1
Динамическая вязкость при - 25 °C, мПа/с (cPo)	6600
Температура вспышки °C	223
Температура замерзания °C	<=-39
Щелочное число	10,6

Приведены средние значения для информации