



Сезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом и без него, строительное оборудование, грузовики, локомотивы.
- Также пригодно для любых стационарных дизельных двигателей (производство энергии).
- Предназначено также для коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем в тех случаях, когда производитель рекомендует применение соответствующего класса моторного масла для этих приложений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF / SF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости, высокая стабильность вязкости в эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных моющих, диспергирующих и противоизносных присадок.
- Стойкость к окислению.
- Антикоррозионные и антиржавейные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUBIA S 10W	Стандарт	Ед. измерения	RUBIA S 10W
Плотность при 15°C		кг/м ³	881
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	5,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	100
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>200
Щелочное число	ASTM D 2896	мг KOH/г	11,2
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RUBIA S 10W,
Обновление: 02/13
Sticker reference: MPR/09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.