

RUBIA S 40



TOTAL

Сезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом и без него, строительное оборудование, грузовики, локомотивы.
- Также пригодно для любых стационарных дизельных двигателей (производство энергии).
- Предназначено также для коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем в тех случаях, когда производитель рекомендует применение соответствующего класса моторного масла для этих приложений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

- API CF / SF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости, высокая стабильность вязкости в эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных моющих, диспергирующих и противоизносных присадок.
- Стойкость к окислению.
- Антикоррозионные и антиржавейные свойства

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA S 40
Обновление: 02/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA S 40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м ³	885
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	13,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	>200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-24
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	11,2

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA S 40
Обновление: 02/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.