

# RUBIA WORKS 700 FE 10W-30



Моторное масло, произведенное с применением синтетической технологии, для современных магистральных тягачей, строительной, горнодобывающей и карьерной техники.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Сложные условия эксплуатации  
Высоконагруженная техника

- Современные дизельные двигатели, в том числе оборудованные турбонаддувом.
- Наиболее сложные условия эксплуатации, когда производитель техники требует применения моторного масла с уровнем свойств API CI-4.

## СПЕЦИФИКАЦИИ/ КЛАССИФИКАЦИИ

- API: CI-4
- ACEA E5/E7

Адаптировано для двигателей класса EURO-V (не оснащенных сажевым фильтром) магистральных тягачей, а также EURO Phase IIIA и TIER III внедорожной техники.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенные низкотемпературные свойства

Оптимальное соотношение цена/качество

Высокая окислительная стабильность

- Высокая окислительная стабильность
- Низкая испаряемость
- Экономия топлива
- Универсальность
- Улучшенные низкотемпературные свойства.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA WORKS 700 FE 10W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	867
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	12.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	152
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	11

\* приведены типичные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

RUBIA WORKS 700 FE 10W-30

Обновление: 11/14



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.