

**Масло для двухтактных бензиновых двигателей.**
**ПРИМЕНЕНИЕ**

- Масло для всех типов двухтактных бензиновых двигателей:
  - двигатели мопедов и легких мотоциклов (<50 куб. см);
  - механизированная сельскохозяйственная техника (газонокосилки, бензопилы и т.п.).
- Адаптировано для использования в двухтактных двигателях мотоциклов с разделенной системой смазки, подходит для использования при предварительном смешивании.
- Смешивать с бензином в пропорции, рекомендованной производителем.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

- API TC
- JASO FB Level
- ISO-L-EGB Level

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Вязкость адаптирована для:
  - двухтактных двигателей мотоциклов с разделенной системой смазки;
  - использования при предварительном смешивании.
- Масло предварительно разбавлено и подходит как для разделенной системы смазывания, так и для использования при предварительном смешивании.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

TOTAL 2TZ	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	885
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	71,24
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	9.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	112
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27