

RACING 4T 10W-50



Всесезонное синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные высокофорсированные двигатели мотоциклов любого рабочего объема при эксплуатации в сложных условиях: соревнования, скоростные гонки, мотокросс, эндуро, триал.
- Коробки передач и масляные сцепления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SG
- JASO MA level

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Высокая стабильность вязкостных характеристик в эксплуатации.
- Устойчивость очень прочной масляной пленки к высоким температурам.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных противоизносных и антикоррозионных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.
- Моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Предотвращает возникновение вредного для двигателя калильного зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RACING 4T 10W-50	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	870
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	120
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	18
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	165
Температура вспышки	ASTM D92	°C	237
Температура застывания	ASTM D97	°C	-48

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RACING 4T 10W-50
Обновление: 04/04
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.