

SPECIAL 4T 20W-50



Масло для четырехтактных двигателей мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные двигатели мотоциклов любого рабочего объема в самых сложных эксплуатационных условиях независимо от сезона.
- Коробки передач и масляные сцепления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SF
- JASO MA2 level

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная кислотоустойчивость.
- Высокий индекс вязкости – пониженная зависимость вязкости от температуры. Высокая устойчивость вязкости против сдвига, то есть вязкость практически не изменяется на протяжении всего интервала работы.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Предотвращение износа, коррозии и ржавления. Низкая склонность к пенообразованию.
- Предотвращение возникновения вредного для двигателя калильного зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL SPECIAL 4T 20W-50 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C | | кг/м ³ | 883 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 153 |
| Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 17 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 121 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 240 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -18 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SPECIAL 4T 20W-50
Обновление: 07/09
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.