

# SPORT 4T 10W-40



Масло на синтетической основе для четырехтактных двигателей мотоциклов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокофорсированные четырехтактные двигатели независимо от рабочего объема в сложных эксплуатационных условиях.
- Коробки передач и масляные сцепления.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SH
- JASO MA2 level

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая основа. Уникальные всепогодные свойства.
- Высокий индекс вязкости. Стабильность вязкости в эксплуатации.
- Устойчивость масляной пленки к высоким температурам.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Превосходные противоизносные, антикоррозионные и антижаравейные свойства. Низкая склонность к пенообразованию.
- Препятствует возникновению разрушительного для двигателя калильного зажигания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL SPORT 4T 10W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	870
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	91
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	13.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

SPORT 4T 10W-40  
Обновление: 07/09  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.