

# NEPTUNA GEAR SYN 75W-90



Высококачественное синтетическое масло для понижающих передач и трансмиссий прогулочных катеров.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Понижающие передачи  
Трансмиссии  
Нагруженные механизмы

- Особенно рекомендуется для высоконагруженных механизмов понижающих передач и трансмиссий прогулочных катеров.
- Также пригодно для всех трансмиссий с зубчатыми передачами, коническими зубчатыми передачами, пониженными передачами или замедлителями и т.д.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Отвечает наиболее жестким требованиям международных стандартов качества для коробок передач: API GL-5, SAE J2360, MIL.L. PRF 2105E

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень свойств  
Безопасность  
Всесезонное

- Эксклюзивная синтетическая формула состава обеспечивает плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале: от самой низкой (-30°C) до самой высокой (130°C).
- Снижение износа и задира (повреждения поверхности трения в направлении скольжения) за счет EP присадок.
- Термостабильность, смягчение ударных нагрузок.
- Защита от коррозионного воздействия водной среды и разъедания металлов за счет влажности.
- Превосходные антикоррозионные свойства, гарантирующие максимальную защиту металлов, присутствующих в узлах трансмиссии.
- Устойчивость к пенообразованию и эмульгированию при эксплуатации.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NEPTUNA GEAR SYN 75W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	884
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	106
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	17
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	175
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

NEPTUNA GEAR SYN 75W-90  
Обновление: 10/09  
Sticker reference: MGP/07/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.