



Специальный продукт для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссии

Гидравлические системы

- Автоматические коробки передач в тех случаях, когда производитель требует применение жидкости, удовлетворяющей стандарту GM DEXRON III.
- Особенно рекомендовано к применению в рулевых механизмах с гидроусилителем, где требуется высокая точность работы жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям производителей

- ALLISON: C4
- GM: DEXRON III G

ПРЕИМУЩЕСТВА

Техническое исполнение

Безопасность

- Высокая термическая стабильность при любых условиях работы, даже после длительного периода интенсивной эксплуатации.
- Стабильная работа даже в присутствии небольших количеств воды.
- Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале.
- Специальная формула, обеспечивающая плавное переключение передач и предотвращающая проскальзывание в трансмиссии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL AGRIMATIC HP	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	33.3
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	185
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45