

DYNATRANS AC 10W, 30, 50



Минеральное масло для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические системы
Силовые трансмиссии
Мосты
Главные передачи
Механические трансмиссии

- Гидравлические системы, силовые трансмиссии, мосты и главные передачи, для которых производитель рекомендует применение масла, соответствующего требованиям одной из приведенных ниже спецификаций.
- Для оборудования CATERPILLAR и в интервале температур от -10°C до +40°C:
 - класс SAE 10W применяется в гидравлических системах,
 - класс SAE 30 применяется в силовых трансмиссиях,
 - класс SAE 50 применяется в мостах и главных передачах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено производителями
или соответствует их
требованиям

- ALLISON : C4 - N° 33132010 (SAE 10W)
C4 - N° 33122010 (SAE 30)
- CATERPILLAR : TO-4
- KOMATSU : MICRO-CLUTCH
- KES 07.868.1 (SAE 10W и SAE 30)
- DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасность
Продолжительный срок
службы механизмов

- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Совместимость с уплотнениями.
- Антипенные свойства.
- Фрикционные свойства адаптированы под тип используемого оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. измерения	DYNATRANS AC 10W	DYNATRANS AC 30	DYNATRANS AC 50
Вязкость при 40°C	мм ² /с	37	105	225
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,0	12	19
Индекс вязкости	-	106	99	97
Температура застывания	°C	-30	-24	-12

*Приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS AC 10W, 30, 50

Обновление: январь 2013



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.