

# DYNATRANS MDL 80W-90



Масло для всех типов закрытых передач, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Коробки передач  
Мосты  
Редукторы

- Смазка закрытых передач, устанавливаемых на сельхозтехнику и работающих в условиях высоких температур.
- Может применяться в коробках передач, мостах, в том числе гипоидного типа, редукторах, угловых передачах и коробках отбора мощности без фрикционных дисков.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Классификации

- API GL-4
- API GL-5
- MIL .L. PRF. 2105E

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая область применения  
Долговечность механизмов

- Универсальность в использовании, позволяющая сократить количество используемых в передачах смазочных материалов.
- Очень высокий уровень свойств EP, обеспечивающий плавное переключение смазываемых передач и и долгий срок их службы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS MDL 80W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	57
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	16.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	109
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

DYNATRANS MDL 80W-90  
Обновление: 10/09  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.